Бортовой автомобиль Урал 4320-80 с КМУ Kanglim KS2056

цена по запросу
под заказ

Контактная информация
8 (800) 101-26-57

Бортовой автомобиль Урал 4320-4972-80Е5 с КМУ ИТ-150
КМУ: ИТ-150 (15,0 тм, 7050 кг на 2,2 м, 19,0 м)
Шасси: дв. ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.), КПП ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая.
Спальное место: Есть

цена по запросу
Под заказ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики Бортового автомобиля

Марка шасс	Урал
Модель шасси	4320-4972-80
Колесная формкла	6х6
Грузоподъемность, кг	12500
Двигатель и мощность	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.), Евро-5
КПП	ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая
Кабина	Бескапотная (над двигателем), со спальным местом
Тормозная система	Пневматическая
Шины	425/85 R21
Габаритные размеры бортовой платформы (ДхШхВ), мм	6200х2550х600
Топливный бак, л	300+210

Характеристики КМУ Kanglim KS 2056

Грузоподъемность (кг) на 2,4 метра	8000
Максимальный грузовой момент, тм	18
Максимальный вылет стрелы, м	20,3
Максимальная высота подъема, м	23
Тип стрелы	6-гранная
Скорость выдвижения стрелы (м/сек)	15.5/42
Угол подъёма/скорость (о/сек)	(-)17~76/18.0
Угол вращения	360° непрерывно
Скорость вращения (мин/оборот)	2,0
Стандартная база опор, мм	5630
Трос лебедки: диаметр, длина	10 мм * 116 м
Скорость Гака (м/мин)	16
Тип лебедки	Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз (механический тормоз)
Тип редуктора	Редуктор с червячной передачей
Аутригеры (опоры)	Гидравлические выдвижные опоры (передние, задние)