



Автоцистерна АЦВ-8 (техвода) на шасси КАМАЗ 43118-50 (без насоса)

цена по запросу
под заказ

Контактная информация
8 (800) 101-26-57

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики цистерны

Объем цистерны, м3	8
Форма поперечного сечения	Чемодан
Количество секций	1
Материал цистерны	Сталь марки 09Г2С, толщиной 3 мм
Конструкция цистерны	• Автоматическая роботизированная сварка обечайки. • Фланжированные холоднокатаные донышки полусферической формы. • Усиленные накладки по бокам цистерны и в зоне ложементов (бронелисты). • Ультразвуковой контроль сварных швов.
Волнорезы	Фланжированные холоднокатаные полусферической формы, с инспекционными люками-лазами, смещенные от сварных швов обечаек, смещенными от оси цистерны, площадь перекрытия не менее 70%
Крепление цистерны к надрамнику	При помощи металлических стяжных лент
Крепление надрамника к раме шасси	При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Между цистерной и ложементами устанавливаются резиновые прокладки-демпферы.
Крышка люка горловины	Алюминиевая
Дыхательный клапан	УД2-80
Обогрев емкости	От выхлопных газов

Площадка обслуживания	Площадка из просеченного оцинкованного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и поручнями. Заднее расположение
Насос	Нет
Наружное покрытие цистерны	Цвет синий, надпись «ТЕХВОДА» по бокам цистерны. Контурная маркировка цистерны светоотражающей лентой
Система слива и наполнения	
Расположение сливного крана	Заднее
Трубопровод цистерны, мм	Ду 100
Быстроразъемные соединения (БРС)	Ду 100
Рукав напорный, м	3 (2 шт.)
Пеналы для рукавов	Оцинкованные, расположены по бокам емкости

ООО «УралСпецТрейд», 2025
456320, Челябинская область, г. Миасс, Готвальда 1/1Б

8 (800) 101-26-57
info@uralst-74.ru