



Самосвал HOWO TX 6x4, U-образный кузов (ZZ3257V384GE1)

цена по запросу
под заказ

Контактная информация
8 (800) 101-26-57

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель шасси	ZZ3257V384GE1
Колесная формула	6x4
Кабина	Модель TX-F, электрический пакет кабины, водительское сиденье на пневматической подушке + место второго водителя (простое сиденье), кабина роскошной версии, первичный топливный фильтр, с кондиционером, с одним спальным местом, центральный замок, ключ дистанционного управления, электрический привод зеркала заднего вида с электроподогревом, электрическое стекло.
Двигатель	MC11.40-50 (Евро-5), 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, с турбонаддувом и промежуточным воздушным охлаждением, топливная система высокого давления.
Мощность двигателя, л.с.	400
КПП	HW25712XSTC+HW50 редуктор отбора мощности (с синхронизатором), механическая, 12-ступенчатая
Сцепление	WABCO 430, фрикционное, сухое, однодисковое, диаметр - 430 мм.
Подвеска	Рессорная подвеска, стабилизатор устойчивости, передняя подвеска оснащена амортизаторами
Передняя ось	Модель VGD95, зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Задняя подвеска	Модель MCP16ZG, передаточное число 5.26, мосты MAN последнего поколения обладают большой универсальностью и могут использоваться с осевыми шестернями, поперечными валами, планетарными передачами, большинством подшипников, тормозными барабанами, торцевыми крышками, контргайками и т.д.
Тормозная система	EBS + ESC, система экстренного вызова, рычаг автоматической регулировки, тормозные механизмы всех колес – барабанные.
Топливный бак, л	600
Шины	315/80R22.5
Параметры масс	
Грузоподъемность, кг	25000
Снаряженная масса, кг	15000
Грузовая платформа (кузов)	
Габариты кузова (ДхШхВ), мм	5600х2300х1500
Объем кузова, м ³	19,3
Сечение	U-образный
Разгрузка	Задняя
Подогрев	От выхлопных газов

ООО «УралСпецТрейд», 2025
456320, Челябинская область, г. Миасс, Готвальда 1/1Б

8 (800) 101-26-57
info@uralst-74.ru